

Voltage





SHACMAN H 3000 TOLVA 6x4 14 m3

MODELO	H3000s
Largo total (mm)	6,825
Ancho total (mm)	2.490
Distancia entre ejes (mm)	3,775+1,400
MOTOR	
Marca	CUMMINS
Modelo	ISM11E5 385
Potencia (Kw/Hp)	385
Cilindrada (ml)	10800
Norma de emision	Euro - V
TRANSMISION	
Marca	Fuller / FAST GEAR
Modelo	12JSD200TA (Sincronizada)
Tipo	Manual con overdrive
Numero de marchas	12 adelante y 2 reversas
RETARDADOR	Retardador HB 400
EMBRAGUE	
Marca	EATON
Diametro (mm)	ф430
FRENOS	
Tipo	Frenos de tambor
Freno de servicio	Aire con doble circuito
Frenos auxiliares	JACOB+WABCO ABS con 6 canales
SISTEMA ELECTRICO	
Baterias	2* 12 v 24 Ah

24 v







SHACMAN H 3000s TOLVA 6x4 14 m3

MODELO	H3000s
DIRECCION	
Marca	ZF
Tipo	ZF-8098 asistencia hidraulica integral
CHASIS	
Tipo	Estructura tipo escalera de sección de tipo "C" con refuerzos
Dimensiones chasis (mm))	850*300 (8+7) doble refuerzo
SUSPENSION	
Suspensión delantera	Ballestas semi-elípticas
Rear Suspension	Trapedoizal con barra estabilizadora
EJES	
Marcas	MAN
Eje delantero	7,500 (Kgs)
Eje trasero	11,500 Kgs*2 = 23,000 Kgs
Reduccion	Ejes con reductores de cubo
	Bloqueo longitudinal y transversal
NEUMATICOS	
Modelo	315/80R22.5
ESTANQUE COMBUSTIBLE	
Capacidad	400 Lts
Material	Aluminio
CAPACIDADES y MEDIDASTOLVA	
Volumen	14 m3
Dimensiones (mm))	5,000x2,300x1,200
CABINA	
Тіро	SHACMAN H 3000s
EQUIPAMIENTO	Cabina con suspension neumatica 4 puntos
	Aire acondicionado
	Alza cabina de accionamiento electrico
	Alza vidrios electricos
	Asiento conductor con suspension neumatica
	Control crucero
	Bocinas de aire
	Radio FM - MP3
	Alarma de retroceso